

TOURS CUISINIERS 1/1 - CONSERVATION POSITIVE

Modulaires, +2 à +10°C




- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé traité anticorrosion
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ **Régulation électronique à touches sensibles d'angle Bluetooth**
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur
- ▶ Aménagement grilles INOX 325 x 530 mm
- ▶ Alimentation : 240 V mono + Terre

Options (voir page 2 du tarif)

- Tiroirs sur glissières télescopiques INOX à sortie totale pouvant recevoir des bacs GN 1/1 prof. 150mm, *capacité de charge par tiroir : 50 kg*
- Dessus INOX simple ou adossé
- Commande murale sur demande (sans groupe)


Équipés

TC 2




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TC 3




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TC 4



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


TC 5



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


Équipés sauf groupe

TC 2 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TC 3 SG




- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TC 4 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TC 5 SG



- Détendeur
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Série	Références	Finitions	Évaporateur	Grilles INOX	Groupe CV*
TC	TC 2	INOX 304	Entre Montants	4	1/5
TC	TC 3	INOX 304	Plafonnier	6	1/4
TC	TC 4	INOX 304	Plafonnier	8	1/4
TC	TC 5	INOX 304	Plafonnier	10	3/8

* Puissance conseillée pour équipés sauf groupe à 10 m linéaires maxi.