

ARMOIRES PÂTISSIÈRES 600 x 400 – CONSERVATION NÉGATIVE ÉQUIPÉES SAUF GROUPE – Démontables, -18 à -22°C (Groupe non fourni)

- Modulaires
- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Dessus, dessous, arrière : tôle aluminée
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Coefficient d'isolation lambda 0,017
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- Régulation électronique à affichage digital
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- Sens de ferrage droit ou gauche à préciser




Options (voir page 2 du tarif)

- Roulettes INOX
- Fermeture à clef
- Arrière INOX


**Évaporateur réhaussé
+ de niveaux disponibles**

ECNR 500




- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Module 2 portillons
- Alimentation : 240 V mono + Terre

ECNR 1000



- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Module 2 portillons
- Alimentation : 240 V mono + Terre

ECNR 1500



- Équipée sans le groupe (SG) avec le détendeur au R452A
- Paires de glissières au pas de 60 mm (possibilité de régler au pas de 30 mm)
- Module 2 portillons
- Alimentation : 240 V mono + Terre

Séries	Modèles	Façades	Paires de glissières INOX 304	Puissance conseillée Groupe CV à 10m linéaires
ECNR 500	INOX 304 ou laqué blanc	2 Portillons	22	3/4
ECNR 1000	INOX 304 ou laqué blanc	4 Portillons	44	7/8
ECNR 1500	INOX 304 ou laqué blanc	6 Portillons	66	1,5