

TOURS PÂTISSIERS CHOCOLAT 600 x 400 ÉQUIPÉS – Hygrométrie 65%, +16 à +18°C




Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus INOX 304 simple ou adossé
- Roulettes INOX
- Plinthe
- Portes vitrées

- ▶ Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- ▶ Arrière, dessous : tôle aluminée
- ▶ Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- ▶ **Gainage ventilation intérieure**
- ▶ **Hygrométrie 65% réglable par hygrostat**
- ▶ **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- ▶ Régulation électronique à affichage digital
- ▶ Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- ▶ Boîtier protection du régulateur
- ▶ Prise de courant en façade


Équipé sauf groupe
nous consulter

TPCHOCO2E




- Équipé (E) fluide R452A
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TPCHOCO3E



- Équipé (E) fluide R452A
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TPCHOCO4E



- Équipé (E) fluide R452A
- Alimentation : 240 V mono + Terre
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

| Séries | Références | Modèles | Évaporateur | Paires de glissières INOX 304 | Groupe CV |
|---------|------------|-------------------------|-------------|-------------------------------|-----------|
| TPCHOCO | TPCHOCO2E | INOX 304 ou laqué blanc | Plafonnier | 14 | 1/5 |
| TPCHOCO | TPCHOCO3E | INOX 304 ou laqué blanc | Plafonnier | 21 | 1/5 |
| TPCHOCO | TPCHOCO4E | INOX 304 ou laqué blanc | Plafonnier | 28 | 1/4 |