

TOURS PÂTISSIERS 810 – 600 x 400

CONSERVATION NÉGATIVE, -22°C

- Carrosserie intérieure et extérieure INOX 304 ou laqué blanc
- Arrière, dessous : tôle aluminée
- Évaporateur ventilé KUBA traité bain epoxy
- **Évaporation automatique des eaux de dégivrage**
- Régulation électronique à affichage digital
- Isolation mousse rigide de polyuréthane de 60 mm d'épaisseur sans CFC
- Boîtier protection du régulateur
- Alimentation : 240 V mono + Terre




Options (voir page 2 du tarif)

- Dessus INOX 304 simple ou adossé
- Roulettes INOX
- Fermeture à clef
- Arrière INOX


Équipés

TPN 2




- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TPN 3



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


TPN 4



- Fluide R452A
- Groupe et sens de ferrage gauche ou droit à préciser


Équipés sauf groupe

TPN 2 SG




- Détendeur au R452A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TPN 3 SG



- Détendeur au R452A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

TPN 4 SG



- Détendeur au R452A (groupe non fourni)
- Caisson technique et sens de ferrage gauche ou droit à préciser

Séries	Références	Modèles	Évaporateur	Paires de glissières INOX 304 (au pas de 70 mm)	Groupe CV
TPN	TPN 2	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	13	3/4
TPN	TPN 3	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	20	3/4
TPN	TPN 4	INOX 304 ou laqué blanc	Plafonnier	27	7/8